



PERFORMANS BEYANI

305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

Üretici : Granitürk İnşaat Maden Nakliye Tur. Akaryakıt Kömür Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Adres : Namazgah Mah. Ordu Sok. no.2.Kat 3. D.3 Soma/ Manisa
Ürün : Kaplama amaçlı kullanılan doğal taş plâkaları
Standards : TS EN 1469 Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plakalar - Özellikler
Kullanım yeri : İç cephe duvar ve tabanlarında
Uygunluk Teyit sistemi : 4

TEMEL KARAKTERİSTİKLER	BEYAN DEĞERİ	DENEY METODU
Yangın karşısındaki davranışı	Sınıf A1	-
Eğilme dayanımı	12,2 MPa	EN 12372 veya EN 13161
Su buharı geçirgenliği	NPD	-
Görünür yoğunluk	Görünür Yoğunluk Ph = 2611 kg/m ³ Açık Gözeneklilik Po= % 0.3	EN 1936

Yukarıda tanımlanan ürünler , belirlenen standartlara ve yönetmeliklere göre tasarlanarak imal edilmiştir. Ürünler , yönetmelik ve ilgili standartların gereklerini yerine getirmektedir. 305 / 2011 /AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği maddesine uygun olarak ürünler, çalışma kontrolüne alınmıştır. Ayrıca ürünlerimize ait teknik dosya fabrikamızda mevcuttur.Ürünlerde değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz olacaktır.

ONAYLAYAN

ADI-SOYADI: MURAT OK

TARİH:

10/12/2015

GÖREVİ: YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İMZA:

Not:Üretici firma sorumluluğunda düzenlenen bu beyan , yönetmeliğe uygunluğu belirler ve özellikle garanti kapsamını içermez.