



PERFORMANS BEYANI

305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

Üretici : Granitürk İnşaat Maden Nakliye Tur. Akaryakıt Kömür Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Adres : Namazgah Mah. Ordu Sok. no.2.Kat 3. D.3 Soma/ Manisa
Ürün : Döşeme ve merdivenler için doğal taş modüler karolar
Standards : TS EN 12057 Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Özellikler
Kullanım yeri : Dış duvar kaplaması ve tavan kaplaması olarak
Uygunluk Teyit sistemi : 4

TEMEL KARAKTERİSTİKLER	BEYAN DEĞERİ	DENEY METODU
Yangına tepki	Sınıf A1	
Eğilme dayanıma	12.2 MPa	EN 12372 EN 13161
Don etkisine dayanıklılık	48 adet donma - çözülme çevriminden sonra ortalama eğilme ayanımındaki değişme % 7 .	EN 12371
Su buharı geçirgenliği	NPD	-
Isıl şoka direnç	NPD	-
Görünür birim hacim kütlesi	Görünür Yoğunluk Ph: 2611 kg/m3 Açık Gözeneklilik Po = % 0,3	EN 1936

Yukarıda tanımlanan ürünler , belirlenen standartlara ve yönetmeliklere göre tasarlanarak imal edilmiştir. Ürünler , yönetmelik ve ilgili standartların gereklerini yerine getirmektedir. 305 / 2011 /AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği maddesine uygun olarak ürünler, çalışma kontrolüne alınmıştır. Ayrıca ürünlerimize ait teknik dosya fabrikamızda mevcuttur.Ürünlerde değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz olacaktır.

ONAYLAYAN

ADI-SOYADI: MURAT OK

TARİH:

...10.../...12.../201...5...

GÖREVİ: YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İMZA:

Not:Üretici firma sorumluluğunda düzenlenen bu beyan , yönetmeliğe uygunluğu belirler ve özellikle garanti kapsamını içermez.